



OFFICE DOOR
ประตูสำนักงาน



RESTAURANT / KITCHEN DOOR
ประตูห้องอาหารและห้องครัว



Technical characteristics

Power supply:	230V ~ 50Hz
เมนไฟเข้าเครื่อง	
Peripheral power output:	5 V 80mA / 24 V 110mA
ไฟเลี้ยงแผงและอุปกรณ์	
Absorption:	100mA a 230 V
กระแสไฟใช้งาน	
Power absorbed:	15W
กำลังวัตต์	
Type of use:	continuous
ความถี่ในการใช้งาน	ต่อเนื่อง
Opening/closing speed:	in accordance with the EN16005 about "Low Energy Movement"
ความเร็วในการเปิด-ปิด	เป็นไปตาม EN16005. เปลี่ยนแปลงตามน้ำหนักประตู in reference to panel weight
Control of panel weight:	from 150N to 500N adjustable every 35N by the installer
การปรับน้ำหนักประตู	15 Kg to 50 Kg ทุก ๆ 3.5 Kg โดยช่างติดตั้ง
Maximum thrust force:	62N
แรงผลักสูงสุด	
Door open waiting time:	adjustable from 6 sec to 50 sec
เวลาหน่วงปิดอัตโนมัติ	ปรับได้ ตั้งแต่ 6-50 วินาที
Protection against electric shocks:	class II
ระดับแรงดันป้องกัน	
Working temperature:	- 5°C + 50°C
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน	
Number of door panels:	1 Panel
จำนวนบานประตูเครื่อง	
Maximum capacity:	500N
เขตนน้ำหนักสูงสุด	50 Kg
Size of opening:	700 ± 1000 mm
ความกว้างในกรณีเปิด	(700 - 1000 มม.)
Overall dimensions:	59x59 mm x variable length 700 - 1000 mm
ขนาดอุปกรณ์ภายนอก	59x59 มม. x ความยาว 700 - 1000 มม.

สถานที่ต่าง ๆ ที่ควรติดตั้ง V1

RECOMMENDED PLACES FOR INSTALLATIONS OF V1

OFFICE สำนักงาน

- MEETING ROOM
- CANTEEN ROOM
- OFFICE ENTRANCE

HOSPITAL โรงพยาบาล

- EXAMINATION ROOM
- PATIENT ROOM
- UNIVERSAL-DESIGN TOILET

FACTORY โรงงาน

- CLEAN ROOM
- MEETING ROOM

PUBLIC PLACES สถานที่สาธารณะ:

- NURSERY ROOM
- UNIVERSAL - DESIGN TOILET

INSTALLATION (ตัวอย่างงานติดตั้ง)

